

# Tapeta HP PVC-free (bez obsahu PVC) - Návod k použití –

S tapetami HP PVC-free můžete vytvářet na zakázku zhotovené a opravdu jedinečné dekorace na stěny, které umožní kombinaci profesionální fotografie, profesionálního interiérového designu a digitální technologie tisku. Nejenom že si můžete vytvářet své vlastní návrhy, výzdobu můžete na zeď také jednoduše aplikovat a stejně jednoduše odstranit.

Tato tapeta je pokrytá vrstvou lepidla, k jeho aktivaci stačí pouze voda. Navržená je tak, aby se dala lehce nalepit i bez problémů odstranit. 1) Její úplné odstranění je garantováno i HP zárukou pro HP PVC-free tapety s potisky, aplikované za pomoci běžných průmyslových metod na dobře přichystanou zeď, jak je popsáno níže. 2)

Vedle informací uvedených níže Vás mohou zajímat i detailnější informace k zavěšení tapet. Existuje hodně dobrých zdrojů, které Vám tyto informace poskytnou, příkladem je příručka k bydlení na webových stránkách sdružení Wallcoverings Association zaměřeného na krytiny zdi (<http://www.wallcoverings.org>)

## Příprava zdi

Povrch zdi by měl být čistý, suchý, s řádnou strukturou a zbavený plísní, mastnoty či jiných skvrn. Rovněž by měl být zbaven nerovností, aby se tapeta dala co nejlépe zavěsit i kompletně odstranit, až se bude sundávat.

**Nanesení na sádkartón** - pro dosažení nejlepších výsledků naneste na povrch, který byl natřený jednou vrstvou základní nátěrové barvy a jednou vrstvou barvy obsahující latex. (poznámka: toto je typické pro novostavby; vhodný je i povrch zdi natřený pouze základní nátěrovou barvou nebo vrstvou "saténové či lesklé barvy"). Povrch zdi by měl být čistý, hladký a zbavený suti či nečistot.

**Nanesení přes nátěr** - natřené zdi by měly být natřené základní barvou, hladké a zbavené nečistot. Zkontrolujte povrch zdi, abyste mohli určit stav přilnavosti barvy. Pokud je barva stará, poškozená nebo pokud se odlupuje, doporučujeme přetřít základní nátěrovou barvou.

**Nanesení na zeď, která již byla pokryta tapetou** - veškeré pozůstatky staré tapety i lepidla by měly být odstraněny (odstraňte pískováním či za pomoci odstraňovače lepidla). Na čistý hladký povrch zbavený starého lepidla by měla být nanesena vrstva základní nátěrové barvy.

**Nanesení na obložení** - veškeré drážky by měly být vyplněny, abyste dosáhli hladkého povrchu. Poté by měly být překryté nátěrovou barvou se zvýšenou přilnavostí.

## Nanesení tapety

### Držte se instrukcí krok za krokem:

- volně rolujte potištěnou tapetu s potištěnou stranou směrem k sobě
- svinutou tapetu ponořte celou do vody (do tapetovací nádoby) na 10 - 15 sekund, abyste aktivovali lepidlo
- roli vyjměte pomalým táhnutím předního okraje ven z nádoby, lepící stranou vzhůru
- složte tapetu tak, že ji položíte na podlahu lepící stranou vzhůru, poté přehněte tapetu lepícími stranami k sobě přibližně na 1 minutu (při skládání si dejte pozor pomačkání papíru)  
Poznámka: tento výrobek se ve vodě lehce rozpíná; pro dosažení lepšího účinku namáčejte každý díl a nechte jej ležet složený po stejnou dobu
- rozložte horní půlku tapety (spodní část zůstane složená) a umístěte vršek tapety lepící stranou na zeď
- jakmile jste spokojeni s umístěním horní části tapety, rozviňte ji celou, odkryje se zbývající část lepícího povrchu
- za pomoci vlhké houby uhlazujte směrem dolů a ven

**TIP:** uhlazování nepřehánějte - bubliny menší než je velikost amerického čtvrtáku (cca 24mm v průměru) se ztratí jakmile si krytina "sedne"

**Upozornění:** některé obrazy a tiskové profily mohou na vytištěné tapetě vytvořit malou vrstvu zbytkového inkoustu. Tento zbytkový inkoust se může při aplikaci tapety viditelně smývat, kvalitu potisku však nepoškodí. Veškerý přebývající inkoust jednoduše setřete a povrch stěny před dokončením aplikace vysušte.

- 1) Tapeta HP PVC-free může být ze zdi jednoduše odstraněna. Zbylé lepidlo může být jednoduše očištěno pomocí vody a houby.
- 2) Platná jsou některá omezení záruky, přečtěte si prohlášení týkající se záruky tapet HP PVC-free na [www.hp.com/go/HPMediaWarranties](http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties)

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace zde obsažené si opravňujeme měnit bez upozornění. Jediné záruky pro produkty a služby HP jsou obsažené ve speciálních prohlášeních o záruce doprovázející tyto produkty a služby. Žádná informace zde uvedená by neměla být vyložena jako ustanovení doplňkové záruky. HP není zodpovědná za technické či vydavatelské chyby či opomenutí zde obsažené.